Criptografia e Certificação Digital Quarta Aula

Prof. Frederico Sauer, D.Sc.

Criptografia Assimétrica

- Diffie & Hellmann (1976)
- Assimetria → as chaves de encriptar e decifrar são diferentes, porém relacionadas (*public-key/private-key*)
- Não pretende substituir a simétrica
 - Distribuição de chaves sem KDC
 - Assinaturas digitais
- Fundamentos
 - É computacionalmente inviável descobrir a chave para decriptar (privada) conhecendo apenas o algoritmo e a chave usada para encriptar (pública);
 - É computacionalmente fácil cifrar/decifrar quando a chave necessária é conhecida; e
 - Apenas um determinado par de chaves pode ser usado para cifrar/decifrar

Comparações com a Simétrica

Criptografia convencional	Criptografia de chave pública
<p>Necessário para funcionar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. O mesmo algoritmo com a mesma chave é usado para criptografia e decifração.2. O emissor e o receptor precisam compartilhar o algoritmo e a chave. <p>Necessário para a segurança:</p> <ol style="list-style-type: none">1. A chave precisa permanecer secreta.2. Deverá ser impossível ou pelo menos impraticável decifrar uma mensagem se nenhuma outra informação estiver disponível.3. O conhecimento do algoritmo mais amostras do texto cifrado precisam ser insuficientes para determinar a chave.	<p>Necessário para funcionar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Um algoritmo é usado para criptografia e decifração com um par de chaves, uma para criptografia e outra para decifração.2. O emissor e o receptor precisam ter uma das chaves do par casado de chaves (não a mesma chave). <p>Necessário para a segurança:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Uma das duas chaves precisa permanecer secreta.2. Deverá ser impossível ou pelo menos impraticável decifrar uma mensagem se nenhuma outra informação estiver disponível.3. O conhecimento do algoritmo mais uma das chaves mais amostras do texto cifrado precisam ser insuficientes para determinar a outra chave.

Criptografia

Autenticação

(b) Autenticação

Confidencialidade

Autenticidade

Operações Combinadas

Questões de Robustez/Desempenho

- Ataques por força-bruta sempre são possíveis
- Chaves usadas são sempre grandes (>512 bits, típico mínimo 1024 bits)
- Números correspondentes grandes → execução lenta

RSA

- Proposta de Rivest, Shamir e Adleman (MIT-1977)

Geração de chaves

Selecione p, q

p e q são primos, $p \neq q$

Calcule $n = p \times q$

Calcule $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$

Criptografia

Texto claro:

$$M < n$$

Texto cifrado:

$$C = M^e \text{ mod } n$$

$\text{mdc}(\phi(n), e) = 1; 1 < e < \phi(n)$

$$d \equiv e^{-1} \pmod{\phi(n)}$$

$$PU = \{e, n\}$$

$$PR = \{d, n\}$$

Decriptografia

Texto cifrado:

$$C$$

Texto claro:

$$M = C^d \text{ mod } n$$

Exemplo do RSA

1. Selecione 2 primos: $p=17$ & $q=11$
2. Calcule $n = pq = 17 \times 11 = 187$
3. Calcule $\phi(n) = (p-1)(q-1) = 16 \times 10 = 160$
4. Selecione e : $\text{mdc}(e, 160) = 1$; **escolhi** $e=7$
5. Determine d : $de \equiv 1 \pmod{160}$ e $d < 160$
Valor é $d=23$, **pois** $23 \times 7 = 161$, e $(1 \pmod{160}) = (161 \pmod{160})$
6. Divulgue a *public key* $PU = \{7, 187\}$
7. Mantenha secreta a *private key* $PR = \{23, 187\}$

Obs.: $\text{mdc} \rightarrow$ decomposição em fatores primos !

$a \equiv b \pmod{n}$ se $(a \pmod{n}) = (b \pmod{n}) \rightarrow$ congruência

Usando o RSA

- Mensagem $M = 88$
 - Observe-se que $88 < 187$
- Encriptação:
$$C = 88^7 \bmod 187 = 11$$
- Decriptação:
$$M = 11^{23} \bmod 187 = 88$$

Ataques ao RSA

- Força Bruta
- Temporização
 - Chave obtida pelo tempo levado para cifrar → já conhecido e “driblado” pela RSA
- Texto Cifrado escolhido
 - Ataque simples e real contornado através de *padding* na mensagem original
- Matemáticos
 - Fatorar n em seus primos p e q

Distribuição de Chaves Públicas

- Para Confidencialidade e Autenticidade global, o uso de repositórios públicos parece ser a solução
- A adoção de autoridades possibilita maior controle

Uso de Certificados

- Dispensam o acesso em tempo real às AC
- Dependem da posse da *public-key* da AC

O Melhor dos Mundos

- Visando agregar a rapidez da criptografia simétrica com a independência do canal seguro da Assimétrica...

Diffie-Hellmann

- Algoritmo de chave pública para distribuição de chaves secretas

Elementos públicos globais

q	número primo
α	$\alpha < q$ e α uma raiz primitiva de q

Geração de chave do usuário A

Selecionar X_A privada	$X_A < q$
Calcular Y_A pública	$Y_A = \alpha^{X_A} \bmod q$

Geração de chave do usuário B

Selecionar X_B privada	$X_B < q$
Calcular Y_B pública	$Y_B = \alpha^{X_B} \bmod q$

Cálculo da chave secreta pelo usuário A

$$K = (Y_B)^{X_A} \bmod q$$

Cálculo da chave secreta pelo usuário B

$$K = (Y_A)^{X_B} \bmod q$$

Raiz Primitiva

Raiz Primitiva

Por exemplo, fui dar uma olhada no que é a *raiz primitiva* de um módulo. Descobri que um número g é a raiz primitiva de um módulo n quando este número elevado às potências de 1 até $n-1 \pmod{n}$ fornecer todos os resíduos possíveis deste módulo. Por exemplo, 3 é uma raiz primitiva do $(\text{mod } 5)$ porque:

$$\begin{aligned}3^1 \pmod{5} &= 3 \pmod{5} = 3 \\3^2 \pmod{5} &= 9 \pmod{5} = 4 \\3^3 \pmod{5} &= 27 \pmod{5} = 2 \\3^4 \pmod{5} &= 81 \pmod{5} = 1\end{aligned}$$

Estas operações resultaram em todos os resíduos que o módulo 5 pode oferecer. O fato de não estarem em ordem não tem importância, pois a premissa é que todos apareçam uma vez. Apenas para fixar esta noção, observe o comportamento de 4 no módulo 5:

$$\begin{aligned}4^1 \pmod{5} &= 4 \pmod{5} = 4 \\4^2 \pmod{5} &= 16 \pmod{5} = 1 \\4^3 \pmod{5} &= 64 \pmod{5} = 4 \\4^4 \pmod{5} &= 256 \pmod{5} = 1\end{aligned}$$

Estes cálculos nos mostram que 4 não é uma raiz primitiva do módulo 5. Quando o valor dos módulos é pequeno, pode-se fazer o cálculo com lápis e papel, mas, se o valor do módulo for muito grande, a calculadora não vai ter espaço para os dígitos e os cálculos vão levar um tempo enorme. Ainda bem que os matemáticos acham atalhos que facilitam a nossa vida. Conforme Burton publicou em 1986, um dos atalhos que podemos pegar é

Se o $\text{MDC}(g,n)=1$ (ou seja, g e n são primos entre si) e a ordem multiplicativa de $g \pmod{n}$ for igual a $\varphi(n)$, onde $\varphi(n)$ é a função totiente, então g é uma raiz primitiva do módulo n .

Fonte: <http://www.numaboa.com/criptografia/chaves/353-Diffie-Hellman?start=2>

GnuPG

- Livre e gratuito, baseado no openpgp (rfc 2440)
- Focado no sigilo e autenticação de email
- Componentes:
 - GnuPG: implementação do openpgp
 - WinPT: Gerenciador de chaves
 - GPA: Gerenciador de chaves
 - GPGol: plugin para o Microsoft Outlook 2003
 - GPGe: plugin para o Explorer (*file encryption*)
 - Claws Mail: programa de email com plugin para o gnupg

Gnupg

- Usar o manual “for novices”
- Após a instalação, deve ser criado um par de chaves com o GPA
- Por questão de cultura, faça o *backup* em *pendrive* e a apague da máquina
- Para treinar, pode-se usar o robô “Adele” (adele@gnupp.de)
- Use o WinPT para decifrar a msg
- Importe chaves dos seus colegas para seu keyring através do GPA
- Criptografe o texto de um email para um de seus colegas com o WinPT