Segurança da Informação I

Quinta Aula

Prof. Frederico Sauer, D.Sc.

Autenticação de Mensagens e Algoritmos de Hash

- Mecanismos de Autenticação
 - Integridade da Mensagem
 - Identificação da Autoria da Mensagem
 - Não-repudiação
- Mecanismos
 - Encriptação da Mensagem
 - Message Authentication Code (MAC)
 - Funções de Hash

Ataques Possíveis

- *Disclosure*
- *Traffic analysis*
- *Masquerade*
- *Content modification*
- *Sequence modification*
- *Timing modification*
- *Source repudiation*
- *Destination repudiation*

**Combatidos
pela
Autenticação**

Encriptação da Mensagem

- Simétrica
 - Requisito de segredo da chave garante autoria e anonimidade
 - Alterações em trânsito comprometem o criptograma
- Assimétrica
 - Não protege a identidade do autor
 - Pode-se combinar chaves pública e privada para anonimidade
 - Maior custo computacional

MAC

- Bloco de tamanho fixo é criado em função do arquivo de entrada e uma chave
- É impossível obter o texto original apenas do MAC
- É concatenado à mensagem
- No destino o receptor calcula o MAC e compara com o recebido

Cômputo do MAC

- Pode-se usar o CBC → o bloco final é o MAC
- DAA (*Data Authentication Algorithm*) → DES-CBC

Funções de Hash

- Mesmo princípio que o MAC, sem chaves
- Pode ser usado para criar assinaturas digitais com criptografia assimétrica
- Tipicamente implementado com XOR para maior rapidez

Robustez

- Há vários ataques conhecidos
- Evidencia a necessidade de aumentar os blocos e uso de chaves
- MD5 é exemplo de fragilidade

- Projetado pelo NIST/NSA em 93 e revisado em 95
- Padrão para o DSA

Table 12.1. Comparison of SHA Parameters

	SHA-1	SHA-256	SHA-384	SHA-512
Message digest size	160	256	384	512
Message size	$<2^{64}$	$<2^{64}$	$<2^{128}$	$<2^{128}$
Block size	512	512	1024	1024
Word size	32	32	64	64
Number of steps	80	64	80	80
Security	80	128	192	256

Notes: 1. All sizes are measured in bits.

2. Security refers to the fact that a birthday attack on a message digest of size n produces a collision with a workfactor of approximately $2^{n/2}$

Assinaturas Digitais

- Requisitos de Confiança transcendem os mecanismos MAC e HASH
 - Verificação de autoria, data e hora da assinatura da mensagem
 - Autenticar o conteúdo da Mensagem
 - Poder ser verificado por terceiros para conflitos de autoria
 - Ser robusto aos ataques por replay

- Usa o algoritmo DSA

(a) Técnica do RSA

(b) Técnica do DSS

Kerberos e PKI

- Aplicações para autenticação
- Kerberos → Autorização para uso de recursos
 - Estabelecer uma relação de confiança entre clientes e servidores
 - Sistemas clientes são autenticados através das identidades de seus usuários
 - Usuários provam sua identidade para acesso a cada serviço e servidores provam suas identidades para os clientes
- PKI → Infraestrutura global de acordo com a ITU-T X.509

Kerberos

2. O AS verifica os direitos de acesso do usuário no banco de dados, cria o ticket de concessão de ticket e a chave de sessão. Os resultados são criptografados usando a chave derivada da senha do usuário.

Kerberos

- Domínios Kerberos
 - Um servidor Kerberos
 - Clientes registrados com o servidor, que possuem os hashes das suas senhas
 - Servidores de Aplicações com chaves compartilhadas com o servidor
- Para escalar, os servidores Kerberos devem compartilhar chaves

Kerberos – Múltiplos Domínios

Kerberos v4 e v5

- Versão 4 → ainda em uso, algumas limitações ambientais e deficiências técnicas. Exemplos:
 - Apenas o DES pode ser usado
 - Tempo de vida do ticket limitado (21 horas)
- Versão 5 → RFC 1510 (uso global)
 - Endereça as deficiências da versão 4
 - Qualquer algoritmo de criptografia
 - Validade do ticket ilimitada

Autenticação X.509

- A recomendação prevê a existência de servidores públicos de diretório, onde os certificados podem ficar disponíveis
- As Autoridades de Certificação (CA) dão confiabilidade às chaves públicas
- Não padroniza algoritmos mas recomenda o RSA
- Formato padrão de certificado X.509

Criação de um Certificado

Certificado não assinado:
contém o ID do usuário,
a chave pública do usuário

Certificado assinado: o destinatário
pode verificar a assinatura usando
a chave pública da CA

Formato do Certificado

Hierarquia de CA

- A validação de certificados pode ser feita recursivamente
- As CA mantêm uma CRL com certificados que perderam a validade e os que foram comprometidos

PKI