Criptografia e Certificação Digital

Sexta Aula

Prof. Frederico Sauer, D.Sc.

Segurança em Correio Eletrônico

- Aplicação mais usada no mundo
- Altamente vulnerável
- Serviços necessários:
 - Confidencialidade
 - Autenticação
 - Integridade
 - Não-repudiação

- **Mecanismos:**
 - **Autenticação**
 1. Emissor cria a mensagem
 2. É criado um hash com o SHA-1 (160 bits)
 3. O hash é assinado com a chave privada do emissor
 4. O receptor usa a chave pública do emissor para decifrar o hash
 5. O receptor compara o hash recebido com o calculado
 - **Confidencialidade**
 1. O emissor gera uma chave de sessão de acordo com o algoritmo
 2. Cifra a mensagem com o CAST-128 / IDEA / 3DES no CBC mode com a chave de sessão
 3. Cifra a chave de sessão com a chave pública do receptor e a concatena (criptografada) à mensagem
 4. O receptor usa sua chave privada para decifrar a chave de sessão
 5. O receptor usa a chave de sessão para decifrar a mensagem

PGP - OpenPGP

- Compressão
 - Por default, o PGP “zipa” a mensagem depois de assinar e antes de cifrar
 - As mensagens e hashes assinados são armazenados localmente descomprimidos
- Transmissão
 - Para compatibilidade com servidores de email (texto) os bits do criptograma são convertidos para caracteres ASCII (Radix-64 → 3 bytes = 4 caracteres)
 - Mensagens grandes são segmentadas na origem e remontadas no receptor

Sumário de Operações

(a) Generic Transmission Diagram (from A)

(b) Generic Reception Diagram (to B)

Formato da Mensagem PGP

Notação:
 $E(PU_b, \bullet)$ = criptografia com a chave pública do usuário b
 $E(PR_a, \bullet)$ = criptografia com a chave privada do usuário a
 $E(K_s, \bullet)$ = criptografia com chave de sessão
 ZIP = função de compressão Zip
 R64 = função de conversão radix 64

- Key ID – últimos 64 bits da chave pública
→ usado para identificação do usuário
- Keyrings
 - Public Ring – Chaves públicas indexadas por key-ID
 - Private Ring – Chaves pública e privada do(s) usuário(s) local. A privada é encriptada com o hash de uma passphrase

Recepção de uma Mensagem PGP

Web of Trust

- Cada usuário é uma AC
- Níveis diferentes de confiança podem ser atribuídos às chaves

(a) Confiança atribuída ao proprietário da chave pública (aparece após o pacote de chave; definido pelo usuário)	(b) Confiança atribuída ao par chave pública/ID de usuário (aparece após o pacote de ID do usuário; calculada pelo PGP)	(c) Confiança atribuída à assinatura (aparece após o pacote de assinatura; cópia em cache de OWNERTRUST para esse assinante)
<p>Campo OWNERTRUST</p> <ul style="list-style-type: none"> - confiança indefinida - usuário desconhecido - normalmente não confiável para assinar outras chaves - normalmente confiável para assinar outras chaves - sempre confiável para assinar outras chaves - essa chave está presente na lista de chaves secretas (confiança máxima) <p>Bit BUCKSTOP</p> <ul style="list-style-type: none"> - marcado se essa chave aparecer na lista de chaves secretas 	<p>Campo KEYLEGIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - confiança desconhecida ou indefinida - proprietário da chave não confiável - confiança pequena no proprietário da chave - confiança completa no proprietário da chave <p>Bit WARNONLY</p> <ul style="list-style-type: none"> - marcado se o usuário só deseja ser avisado quando uma chave não totalmente validada for usada para criptografia 	<p>Campo SIGTRUST</p> <ul style="list-style-type: none"> - confiança indefinida - usuário desconhecido - normalmente não confiável para assinar outras chaves - normalmente confiável para assinar outras chaves - sempre confiável para assinar outras chaves - essa chave está presente na lista de chaves secretas (confiança máxima) <p>CONTIG</p> <ul style="list-style-type: none"> - marcado se a assinatura levar um caminho de certificação confiável de volta ao proprietário da lista de chaves mais confiável.

S-MIME

- Extensões para segurança em e-mail comercial e organizacional
- RFC 822 → msg = envelope + texto ASCII
- MIME → estende para objetos binários e “texto rico”
- Funções S-MIME:
 - Dados envelopados
 - Conteúdo criptografado e respectivas chaves
 - Dados assinados
 - Hash de mensagem assinado pelo emissor e concatenado à mensagem, que é codificada com Radix-64 (apenas vista por clientes compatíveis com S-MIME)
 - Dados assinados e em texto claro
 - Hash da mensagem assinado pelo emissor, codificado pelo Radix-64 e concatenado à mensagem
 - Dados assinados e envelopados
 - Aninhamento de objetos assinados e criptografados

Suporte ao S-MIME

Função	Requisito
<p>Criar uma mensagem a ser usada na formação de uma assinatura digital</p> <p>Criptografar resumo da mensagem para formar assinatura digital.</p>	<p>DEVE admitir SHA-1.</p> <p>O receptor DEVERIA oferecer suporte a MDS para compatibilidade com versões anteriores.</p> <p>Agentes de envio e recebimento DEVEM oferecer suporte à DSS.</p> <p>Agentes de recebimento DEVERIAM oferecer suporte à criptografia RSA.</p> <p>Agentes de recebimento DEVERIAM oferecer suporte à verificação de assinaturas RSA com tamanhos de chave de 512 bits a 1.024 bits.</p>
<p>Criptografar chave de sessão para transmissão com mensagem.</p>	<p>Agentes de envio e recebimento DEVERIAM oferecer suporte a Diffie-Hellman.</p> <p>Agentes de envio e recebimento DEVEM oferecer suporte à criptografia RSA com tamanhos de chave de 512 bits a 1.024 bits.</p>
<p>Criptografar mensagem para transmissão com chave de sessão de uso único.</p>	<p>Agentes de envio e recebimento DEVEM oferecer suporte à criptografia com 3DES.</p> <p>Agentes de envio DEVERIAM oferecer suporte à criptografia com AES.</p> <p>Agentes de envio DEVERIAM oferecer suporte à criptografia com RC2/40.</p>
<p>Criar um código de autenticação de mensagem.</p>	<p>Agentes de recebimento DEVEM oferecer suporte a HMAC com SHA-1.</p> <p>Agentes de recebimento DEVERIAM oferecer suporte a HMAC com SHA-1.</p>

- Certificados X.509v3
- Híbrido da estrutura de certificados oficiais e “web of trust”
 - A manutenção dos certificados das AC e dos destinatários é local
 - A Verisign foi uma das pioneiras

- **Classes de Certificados**

Classe	Verificação de ID	Uso típico
1	Nome e email	web browsing/email pessoal
2	+ cadastro	email corp., troca senhas
3	+ documento de ID	e-banking/service access

IP Security

- Aplicações resolvem problemas específicos
- Segurança em camadas inferiores pode ser aplicável à qualquer aplicação

Serviços IPSec

- Opcional no IPv4 e mandatório no IPv6

	AH	ESP (apenas criptografia)	ESP (criptografia mais autenticação)
Controle de acesso	✓	✓	✓
Integridade sem conexão	✓		✓
Autenticação da origem de dados	✓		✓
Rejeição de pacotes repetidos	✓	✓	✓
Confidencialidade		✓	✓
Confidencialidade limitada do fluxo de tráfego		✓	✓

Security Associations

- Relacionamento de sessão em em um único sentido entre emissor e receptor
- Definido por 3 parâmetros principais:
 - Security Parameters Index (SPI)
 - IP Destination Address
 - Security Protocol Identifier
- Outros parâmetros
 - N^o sequência, AH & EH info, lifetime etc
- As SA são armazenadas em uma base

Authentication Header

- Autenticação e integridade de pacotes
 - Sistema final pode autenticar aplicação/user
 - Combate *spoofing* com *sequence numbers*
- Usa o MAC
 - HMAC-MD5-96 or HMAC-SHA-1-96
- Pares devem compartilhar uma chave secreta

Authentication Header

Modos Transporte e Túnel

AH

(a) Antes de aplicar o AH

(b) Modo transporte

(c) Modo túnel

- Provê confidencialidade e opcionalmente autenticação
- Suporta uma ampla gama de mecanismos
 - Incl. DES, Triple-DES, RC5, IDEA, CAST etc
 - CBC & outros modos
 - *Padding* necessário para complemento do bloco

ESP

ESP Transporte e Túnel

- Modo Transporte usado para confidencialidade e opcionalmente autenticação
 - Dados protegidos e cabeçalho em claro
 - Permite análise de tráfego
 - Bom para tráfego fim-a-fim
- Modo Túnel encripta todo o datagrama
 - Adiciona um outro cabeçalho IP
 - Bom para VPNs, segurança *gateway-a-gateway*

ESP

(a) Modo transporte

(b) Modo túnel